



VOCI DI CAPITOLATO – COLLEZIONE NEST

Fornitura di pavimento in gres porcellanato **FAP ceramiche**.

Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle ceramiche, per il rivestimento di pavimenti e pareti, non smaltate in gres fine porcellanato FAP a sezione piena e greificata in tutto lo spessore con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, ottenute tramite pressatura (450 kg/cm² e oltre) di impasto atomizzato e successivamente sinterizzate a un temperatura di ca. 1250 °C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di avere assorbimenti medi dello 0,08%, ben al di sotto di quanto prescritto dalla norma europea ISO 10545-3.

Il prodotto risulta quindi compatto, ingelivo, resistente all'urto, agli attacchi fisici e chimici, alla flessione e agli sbalzi termici.

Conformità alle norme ISO 13004 - EN 14411, Annex G

La collezione NEST risponde a tutti gli standard definiti nelle normative Standard ISO 13006 ed EN 14411 Annex G Group BIa E_v ≤0,5%.

Certificazioni ecologiche

FAP ceramiche è membro del U.S. Green Building Council. La collezione NEST, in quanto Leed compliant, può contribuire da 1 a 6 crediti LEED, a seconda del colore utilizzato e dal suo impiego.

Descrizione commerciali di prodotto

AZIENDA	FAP ceramiche
COLLEZIONE	NEST
FORMATI (cm)	20x120 RT; 7,5X45 CHEVRON
SPESSORE (mm)	9
SUPERFICIE	Matt R9/ Out R11 C



Ceramics of Italy