

DECLARATION DE PERFORMANCE COLOR NOW MAXXI

n° CPR_01

1. Code d'identification unique du type de produit unique: **Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau $E_v \leq 0,5\%$**
2. Usages prévus : **Pour revêtements de sol et murs intérieurs et extérieurs**
3. Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant:
Fap ceramiche, via Ghiarola Nuova, 44 – 41042 Fiorano Modenese (MO) ITALY
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP): **Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: **non pertinent**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1FL/A1	EN 14411: 2016
Dégagement de substances dangereuses (pour les carreaux céramiques émaillés uniquement):		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Force de rupture (épaisseur $\geq 7,5$)	≥ 1300 N	
Force de rupture (épaisseur $< 7,5$)	≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau joint	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Resistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:		
- Usage intérieur	Conforme	
- Usage extérieur: résistance au gel/dégel	Conforme	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.

La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par:

Luca Mussini
President

Fiorano Modenese 11/10/2018