



Voci di Capitolato – ROMA DIAMOND

Fornitura di pavimento e rivestimento in gres porcellanato **FAP ceramiche**.

Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle ceramiche, per il rivestimento di pavimenti e pareti, non smaltate in gres fine porcellanato FAP a sezione piena e greificata in tutto lo spessore con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, ottenute tramite pressatura (450 kg/cm² e oltre) di impasto atomizzato e successivamente sinterizzate a un temperatura di ca. 1250 °C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di avere assorbimenti medi dello 0,08%, ben al di sotto di quanto prescritto dalla norma europea ISO 10545-3.

Il prodotto risulta quindi compatto, ingelivo, resistente all'urto, agli attacchi fisici e chimici, alla flessione e agli sbalzi termici.

Conformità alle norme ISO 13006 - EN 14411, Annex G

La collezione Roma Diamond gres porcellanato risponde a tutti gli standard definiti nelle normative Standard ISO 13006 ed EN 14411 Annex G Group BIa $E_v \leq 0,5\%$.

Certificazioni ecologiche

FAP ceramiche è membro del U.S. Green Building Council. La collezione **Roma Diamond** gres porcellanato, in quanto Leed compliant, può contribuire da 1 a 6 crediti LEED, a seconda del colore utilizzato e dal suo impiego.

Descrizione commerciale di prodotto

AZIENDA	FAP ceramiche
COLLEZIONE	Roma Diamond - gres porcellanato
FORMATI (cm)	120x278 RT MAXXI, 120x120 RT, 75x150 RT, 75x75 RT, 60x60 RT
SPESSORE (mm)	6 (120x278 RT MAXXI), 9 (120x120 RT, 60x60 RT), 9,5
SUPERFICIE	Brilliant