

## DECLARATION DE PERFORMANCE COLORNOW FLOOR

n° CPR\_01

1. Code d'identification unique du type de produit unique: **Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau  $E_v \leq 0,5\%$**
2. Usages prévus : **Pour revêtements de sol et murs intérieurs et extérieurs**
3. Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant:  
**Fap ceramiche, via Ghiarola Nuova, 44 – 41042 Fiorano Modenese (MO) ITALY**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP): **Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: **non pertinent**
6. Performances déclarées:

| Caractéristiques essentielles  | Performance        | Spécification technique harmonisée |
|--|--------------------|------------------------------------|
| Réaction au feu  | A1FL/A1            | EN 14411: 2012                     |
| Dégagement de substances dangereuses (pour les carreaux céramiques émaillés uniquement): |                    |                                    |
| - Cadmium  | npd                |                                    |
| - Plomb  | npd                |                                    |
| Force de rupture (épaisseur $\geq 7,5$ )   | $\geq 1300$ N      |                                    |
| Force de rupture (épaisseur $< 7,5$ )  | $\geq 700$ N       |                                    |
| Glissance  | Voir tableau joint |                                    |
| Tactilité  | npd                |                                    |
| Adhérence  | npd                |                                    |
| Resistance au choc thermique   | Conforme           |                                    |
| Durabilité pour:   |                    |                                    |
| - Usage intérieur  | Conforme           |                                    |
| - Usage extérieur: résistance au gel/dégel   | Conforme           |                                    |

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.

La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par:

**Luca Mussini**  
**President**

**Fiorano Modenese 03/08/2017**

**Tabella - Scivolosità rev.03/08/2017**

| <b>Serie</b>      | <b>Prodotto</b> | <b>DIN 51130 (DE)</b> | <b>BCRA D.M.<br/>236/1989 (ITA)</b> | <b>D.B. SUA 3/2006<br/>(ESP)</b> |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Colornow<br>Floor | Beige           | R9                    | npd                                 | npd                              |
|                   | Fango           | R9                    | npd                                 | npd                              |
|                   | Perla           | R9                    | npd                                 | npd                              |
|                   | Avio            | R9                    | npd                                 | npd                              |