

Voci di Capitolato - Collezione MILANO&FLOOR

Fornitura di pavimento in gres porcellanato **FAP ceramiche**.

Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle ceramiche, per il rivestimento di pavimenti e pareti, non smaltate in gres fine porcellanato FAP a sezione piena e greificata in tutto lo spessore con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, ottenute tramite pressatura (450 kg/cm² e oltre) di impasto atomizzato e successivamente sinterizzate a un temperatura di ca. 1250 °C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di avere assorbimenti medi dello 0,08%, ben al di sotto di quanto prescritto dalla norma europea ISO 10545-3.

Il prodotto risulta quindi compatto, ingelivo, resistente all'urto, agli attacchi fisici e chimici, alla flessione e agli sbalzi termici.

Conformità alle norme ISO 13006 - EN 14411, Annex G

La collezione **Milano&Floor** gres porcellanato risponde a tutti gli standard definiti nelle normative Standard ISO 13006 ed EN 14411 Annex G Group Bla E_v ≤ 0,5%.

Certificazioni ecologiche

FAP ceramiche è membro del U.S. Green Building Council. La collezione **Milano&Floor** gres porcellanato, in quanto Leed compliant, può contribuire da 1 a 7 crediti LEED, a seconda del colore utilizzato e dal suo impiego.

Descrizione commerciale di prodotto

AZIENDA	FAP ceramiche
COLLEZIONE	Milano&Floor gres porcellanato
FORMATI (cm)	Satin: 75x150 RT, 75x75 RT; Matt: 60x60 RT, 30x60 RT, 30x30 RT
SPESSORE (mm)	9,5 (75x150 RT, 75x75 RT); 9 mm (60x60 RT, 30x60 RT, 30x30 RT)
SUPERFICI	Matt: R9